

Jacques Dubois
Michel Diamant
Jean-Pascal Cogné
Antoine Mocquet

Géophysique

Cours et exercices corrigés

5^e édition

DUNOD

Illustration de couverture : Distribution de l'ensemble des séismes de magnitude supérieure à 6 catalogués par le Centre Sismologique International (ISC) entre 1900 et 2012. Les couleurs rouge, vert, bleu et blanc indiquent des gammes de profondeur croissantes, respectivement 0–35 km, 35–70 km, 70–150 km et supérieures à 150 km.

Données topographiques et bathymétriques : Data Announcement 88-MGG-02, Digital relief of the Surface of the Earth. NOAA, National Geophysical Data Center, Boulder, Colorado, 1988.

Catalogue de sismicité : Copyright (C) 2016 GEM Foundation and the International Seismological Centre.

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements	d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).
	

© Dunod, 2011, 2016

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com

ISBN 978-2-10-075791-6

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	VII
Chapitre 1. Notions de base	1
1.1 La notion d'échelle : échelle spatiale et échelle temporelle	2
1.2 La notion de modèle	2
1.3 Modèles et échelles	3
1.4 Notion d'anomalie	4
1.5 La mesure et la précision sur la mesure	5
Chapitre 2. Forme de la Terre et mesures de la pesanteur	7
2.1 Introduction	7
2.2 Notions de base	8
2.2.1 La densité des matériaux géologiques	8
2.2.2 L'accélération de la pesanteur	9
2.2.3 Unités	12
2.2.4 Le potentiel gravitationnel et le potentiel de pesanteur	13
2.2.5 Surfaces équipotentiellles et verticale	15
2.2.6 Géoïde et ellipsoïde de référence	16
2.2.7 Valeur théorique de la pesanteur sur l'ellipsoïde	20
2.2.8 L'effet luni-solaire	20
2.3 Les mesures	23
2.3.1 Les mesures absolues de la pesanteur	23
2.3.2 Les mesures relatives de la pesanteur	26
2.3.3 Les mesures relatives sur des mobiles (navire, avion)	33
2.3.4 La mesure des gradients de la pesanteur	35
2.3.5 La détermination de l'anomalie du géoïde grâce aux satellites altimétriques	36
2.3.6 Mesures depuis l'espace : les missions de gravimétrie spatiale	39
2.4 Les systèmes de positionnement modernes par satellites	41
2.4.1 Les systèmes géodésiques locaux et spatiaux	41
2.4.2 Latitude et longitude	43
2.4.3 Altitude et hauteur ellipsoïdale	43
2.4.4 Le principe du GPS	45
2.4.5 Le GPS différentiel (DGPS)	48
Exercices	49
Corrigés	50
Chapitre 3. Anomalies gravimétriques	51
3.1 Corrections et anomalies gravimétriques	51
3.1.1 Correction et anomalie à l'air libre	52
3.1.2 Correction et anomalie de Bouguer	53
3.2 Isostasie	63

Géophysique

3.3	Interprétation	69
3.3.1	Effets de structures simples	70
3.3.2	Effet d'une structure de géométrie quelconque	73
3.3.3	Anomalie régionale et séparation des sources	77
3.3.4	Estimation de la masse par le théorème de Gauss	79
3.3.5	Quelques traitements simples : prolongements et dérivées	81
	Exercices	85
	Corrigés	88
	Chapitre 4. La sismologie	93
4.1	Généralités et rappels	93
4.1.1	Notions de tension, tenseur des contraintes à trois dimensions	93
4.1.2	Principes de la théorie de l'élasticité	96
4.1.3	Propagation des ondes sismiques	99
4.1.4	Vitesses de propagation des ondes sismiques dans les roches	102
4.1.5	Front d'onde, rais sismiques	102
4.1.6	Réflexion et réfraction des ondes sismiques, ondes coniques	104
4.1.7	Significations du paramètre de rai	106
4.1.8	Recherche de la distribution de vitesse en profondeur	108
4.2	La sismologie	110
4.2.1	Les ondes sismiques, leur enregistrement	111
4.2.2	Les réseaux sismologiques	113
4.2.3	Les séismes	115
4.2.4	La structure du globe vue par la sismologie	129
4.2.5	La tomographie sismique	139
	Exercices	142
	Corrigés	143
	Chapitre 5. La prospection sismique	147
5.1	La prospection sismique en réflexion	147
5.1.1	La géométrie des rais	147
5.1.2	La prospection sismique en réflexion à terre et en mer	156
5.1.3	Les diverses méthodes de prospection sismique en réflexion	171
5.1.4	La prospection sismique 3D	172
5.1.5	La prospection sismique 4D	174
5.2	La prospection sismique en réfraction	175
5.2.1	Cas des couches parallèles	175
5.2.2	Cas des interfaces inclinées	179
5.2.3	La prospection sismique en réfraction à terre et en mer	180
	Exercices	182
	Corrigés	183

Chapitre 6. Le géomagnétisme	187
6.1 Définitions et généralités	187
6.1.1 Paramètres et unités	187
6.1.2 Les repères et les éléments du champ géomagnétique	189
6.2 Mesures du champ géomagnétique	192
6.2.1 Les mesures absolues	192
6.2.2 Les mesures relatives	193
6.2.3 Les mesures spatiales	194
6.3 Les variations du champ géomagnétique	196
6.3.1 Les variations temporelles	196
6.3.2 Représentation analytique du champ géomagnétique	198
6.3.3 Morphologie du champ principal	200
6.4 Aimantation, archéomagnétisme, paléomagnétisme	206
6.4.1 Les différentes formes d'aimantation rémanente	207
6.4.2 L'archéomagnétisme et le paléomagnétisme	208
6.5 Les anomalies magnétiques et leur interprétation	212
6.5.1 Interprétation des anomalies	215
6.5.2 Les inversions du champ magnétique terrestre	215
6.5.3 Origine du champ interne, la dynamo terrestre	216
6.6 La prospection magnétique	220
6.6.1 Approche qualitative	221
6.6.2 Approche quantitative	223
6.6.3 Réduction au pôle, prolongements vers le haut et vers le bas	227
Exercices	227
Corrigés	229
 Chapitre 7. La prospection électrique	 231
7.1 Aspect théorique simplifié	231
7.1.1 Principe	231
7.1.2 Étude du cas d'un milieu homogène isotrope	232
7.1.3 Cas d'un milieu inhomogène	235
7.1.4 La résistivité des terrains	236
7.2 Les méthodes de prospection électrique	237
7.2.1 Les différents montages	237
7.2.2 Les méthodes de terrain	239
7.2.3 Étude du problème inverse	240
7.2.4 La méthode des images électriques	242
7.3 Les autres méthodes électriques et électromagnétiques	244
7.3.1 La polarisation spontanée ou (PS ou SP pour <i>Self Potential</i>)	244
7.3.2 La méthode tellurique	244
7.3.3 Prospection électromagnétique	244
7.3.4 La méthode magnéto-tellurique MT	245
7.3.5 Le radar	246
Exercices	250
Corrigés	250

Géophysique

Annexe A. Trigonométrie sphérique	251
A.1 Conventions	251
A.2 Formule des cosinus	251
A.3 Formule des sinus	251
A.4 Exemples d'application	252
A.4.1 Calcul de la distance entre 2 points sur le globe terrestre	252
A.4.2 Aire du triangle sphérique	253
A.4.3 Calcul de la position du PGV en paléomagnétisme	253
Bibliographie	255
Index	257

AVANT-PROPOS

En novembre 2007, Jacques Dubois nous a quittés après s'être longuement battu avec lucidité, humour et détermination contre la maladie...

Dans cette quatrième version de ce manuel auquel il tenait tant, nous avons conservé la philosophie qui nous avait guidés dans la conception initiale puis dans les versions qui ont suivi.

Comme dans les versions précédentes son contenu correspond à une initiation à la géophysique telle qu'elle nous semble souhaitable dans les cycles universitaires scientifiques au moment où les étudiants sont amenés à faire leur choix dans l'orientation de leurs études supérieures. Le livre s'adresse donc à ceux qui se destinent à des études dans les domaines des Sciences de la Terre et de l'Univers ou de l'Environnement. Il s'adresse également tout particulièrement aux futurs enseignants en Sciences de la Vie et de la Nature comme à ceux qui y enseignent déjà. Seront aussi intéressés ceux qui s'orientent vers les métiers touchant au génie civil, ingénieurs et cadres travaillant sur des chantiers de travaux publics ou d'autre nature. Le succès rencontré dans les précédentes éditions montre en effet que son contenu dépasse le seul domaine des cours universitaires.

Volontairement nous avons tenu à limiter les développements théoriques en insistant sur les concepts et principes de base et en prêtant une attention particulière sur les points qui, de notre expérience d'enseignants en géophysique et en physique du globe dans diverses filières des universités de Paris-Sud (Orsay), Pierre et Marie Curie, Paris 7-Denis Diderot, Rennes et à l'Institut de Physique du Globe de Paris, posent systématiquement problème aux étudiants. Pour chacun des grands domaines abordés, nous donnons aussi des références d'ouvrages plus spécialisés à l'intention de ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur une question donnée.

Dans cette version, nous avons donc retravaillé les différentes sections pour tenir compte des évolutions récentes.

On trouvera donc les chapitres suivants : Les notions de base en géophysique, notions d'échelle, de modèle, d'anomalie, de mesure et de précision sur la mesure ; deux chapitres seront consacrés à la forme de la Terre, au champ de la pesanteur et à l'étude des anomalies gravimétriques et leur interprétation ; les deux chapitres suivants traiteront de la propagation des ondes sismiques et leur application en Sismologie et dans les techniques de sismique réflexion et réfraction ; les deux derniers chapitres traiteront des champs géomagnétique, électrique et électromagnétique.

Dans tous ces chapitres quelques exercices et leurs solutions (regroupées en fin d'ouvrage) illustrent les exposés des méthodes et leurs applications.

Géophysique

Un nombre important de collègues nous a apporté une aide précieuse lors des précédentes éditions : Jean-Luc Blanc, Sylvain Bonvalot, Marie-Noëlle Bouin, Katia Burouva, Sébastien Deroussi, Christine Deplus, Hélène Hébert, Guillaume Martelet, Gwendoline Pajot, Hélène Robic, Jacques Ségoufin. Nous avons bénéficié en plus pour cette version des contributions de Clémence Basuyau, Véronique Farra, Alexis Mainault, Isabelle Panet, Eric Beucler et Eléonore Stutzmann, nous les en remercions chaleureusement ainsi que Dominique Decobecq de Dunod.

Par ailleurs nous avons conservé dans le chapitre sismologie des figures et commentaires extraits du *Traité de Géophysique Interne* (Tome 1) de Jean Coulomb et Georges Jobert rédigés par Guy Perrier. La section radar repose essentiellement sur la documentation qui nous avait été fournie par Pierre Andrieux.

La *Géo-physique*, ou physique de la Terre a pour but d'étudier les propriétés physiques du globe terrestre. Pour cela, le géophysicien se repère dans l'espace et le temps. Les trois mots clefs qu'il a toujours à l'esprit sont : *dynamique, structure et échelles*.

L'objectif principal de la géophysique est de déduire les propriétés physiques et la constitution de la Terre (ou d'autres corps du système solaire), à partir des phénomènes physiques qui leur sont associés, par exemple, le champ géomagnétique, le flux de chaleur, la propagation des ondes sismiques, la force de pesanteur, etc.

On distingue dans cette discipline les méthodes dites *de potentiel* qui reposent sur l'étude des champs de pesanteur, magnétique, électrique d'une part, des méthodes portant sur *la propagation des ondes* d'autre part (sismologie, sismique réflexion, sismique réfraction, radar).

Généralement, on sépare la *physique du globe* de la *géophysique appliquée* pour des raisons d'échelle, mais on distingue aussi ces deux dernières de la *géodynamique* qui s'attache plutôt à l'étude du fonctionnement dans le temps et dans l'espace des systèmes complexes qui interviennent dans la vie de notre planète. Cet ensemble de trois disciplines n'a pas de frontières marquées ; ainsi, la physique du globe, lorsqu'elle s'adresse aux mécanismes internes, se place comme la géodynamique dans des échelles spatiales et temporelles (convection dans le noyau ou dans le manteau, déformations lentes, rhéologie visqueuse, etc.) et à l'intérieur de chacune de ces disciplines la notion d'échelle doit toujours être précisée. On pourra tout aussi bien faire de la microgravimétrie à l'échelle de la parcelle pour y déceler d'éventuelles cavités que de grandes reconnaissances gravimétriques à l'échelle d'une région ou d'un continent, pour y déceler l'existence de structures d'intérêt pétrolier ou préciser la structure de la croûte ou de la lithosphère.

De même la frontière entre la géophysique et la physique des roches n'est pas précisément établie, sinon qu'en physique des roches, on peut opérer au laboratoire, alors qu'en général, le géophysicien n'a pas un accès direct de l'objet qu'il étudie.

Examinons maintenant quelques concepts de base indispensables en géophysique ; les notions d'*échelle* et de *modèle*, puis celles de *mesure* et d'*anomalie*.

1.1 LA NOTION D'ÉCHELLE : ÉCHELLE SPATIALE ET ÉCHELLE TEMPORELLE

Toute étude géophysique se définit dans un espace qui dépend de l'objet d'étude. Les mesures sont quelquefois réalisées de façon continue sur un profil mais généralement elles sont acquises de façon discrète suivant un pas ou une grille choisis en fonction de la résolution souhaitée.

On verra par exemple en gravimétrie et en géomagnétisme que les sources perturbatrices sont d'autant plus superficielles que la longueur d'onde du signal associé est petite. On aura donc une relation entre le pas et le champ d'étude. La finesse de définition de l'objet dépendra de la taille du pas à l'intérieur du champ. En géophysique, ce champ s'étend sur environ 7 ordres de grandeur, depuis l'étude fine (1 à 10 mètres dans le génie civil ou l'archéologie) jusqu'à l'étude globale à une échelle des 10 000 kilomètres, pour un pas d'une dizaine de kilomètres (données satellitaires par exemple). La géophysique permet également de caractériser les propriétés physiques de la Terre et les phénomènes dont elle est le siège sur une gamme de temps extrêmement large, depuis la milliseconde pour les méthodes de prospection sismique jusqu'à plusieurs milliers voire millions d'années pour les phénomènes de rebond post-glaciaire ou de convection mantellique.

À ce sujet, évoquons la notion d'*autosimilarité*, cette propriété qui consiste à voir se reproduire un phénomène à différentes échelles, qui implique leur caractère fractal. Nous reviendrons de façon générale sur cette notion de lois d'échelle.

1.2 LA NOTION DE MODÈLE

La situation du géophysicien est assez particulière, car il n'a généralement pas accès directement aux objets qu'il étudie. À partir des observations de surface, dans tous les domaines de la géophysique, il va établir une structure théorique, qui rendra compte au mieux, de l'ensemble des observations. Une telle structure s'appellera un *modèle*. Si l'on améliore les mesures, ou si l'on en augmente le nombre, on pourra modifier le modèle de façon à parfaire la ressemblance avec l'observation. Ceci établit une première propriété du modèle, à savoir, qu'il est *améliorable*, autrement dit, qu'il n'a pas une structure définitive.

La deuxième question que l'on peut se poser à son sujet est : existe-t-il une structure différente, qui rendrait aussi complètement compte des observations ? La réponse à cette question est oui, il existe même une infinité (en théorie) de modèles qui pourraient rendre compte des observations. Cette propriété est désignée sous le terme de *non-unicité* du modèle.

Une troisième propriété est la liaison du modèle à un ou plusieurs paramètres physiques de la structure. En effet, la géométrie d'une certaine variation d'un paramètre (densité, aimantation, conductivité électrique, etc.) peut être différente d'un paramètre à l'autre. Lorsque l'on trouve une géométrie semblable des variations de différents paramètres, on a alors un modèle *multiparamètre*, que l'on dit mieux contraint par rapport aux observations.

Notons toutefois que si on peut théoriquement concevoir une infinité de modèles correspondant à une observation donnée, en réalité le nombre de modèles raisonnables d'un point de vue géologique ou géophysique est relativement restreint.

Exemple

La propagation des ondes sismiques à l'intérieur du globe terrestre montre une certaine homogénéité de la répartition des milieux qui est une répartition sphérique. En effet, à profondeur égale en tout point du globe, on trouve un milieu où la vitesse des ondes P (ou S) est la même. Quelle que soit la source et la station où l'on enregistre l'onde P, à distance épicentrale égale, on observe le même temps de propagation. Dans ces conditions, on peut, par une méthode d'inversion appropriée (voir le chapitre 4 : la sismologie), trouver la répartition des vitesses des milieux en fonction de la profondeur. Cette structure, donnant la vitesse en fonction de la profondeur, ainsi que ses discontinuités, constitue un modèle de vitesse des ondes P à l'intérieur du globe. Si l'on tient compte maintenant du paramètre *densité*, qui est relié de façon simple à la vitesse des ondes sismiques, on peut calculer le champ gravifique créé par cette structure. Il se trouve que, compte tenu des incertitudes sur les correspondances vitesse densité, moyennant des ajustements sur ce paramètre densité, on peut à l'aide de cette structure, ajuster le champ gravifique théorique au champ observé. Le modèle est donc maintenant *multiparamètre*. En prenant en compte d'autres paramètres, on peut améliorer encore le modèle, en le rapprochant un peu plus de la réalité de l'objet. On obtient ainsi un modèle de Terre qui est d'ailleurs en permanente amélioration, au fur et à mesure que des données nouvelles viennent s'ajouter aux anciennes.

1.3 MODÈLES ET ÉCHELLES

La notion d'échelle est applicable à celle de modèle. En effet, la géométrie du modèle dépend de l'échelle d'étude.

Ainsi, dans l'exemple précédent, supposons qu'à l'échelle hectométrique, une grande cavité existe sous la surface du sol, où par ailleurs, on connaîtrait le champ de pesanteur théorique correspondant au cas où cette cavité n'existerait pas. À petite échelle, les mesures gravimétriques faites en surface, au-dessus de la cavité, vont donner des mesures d'intensité du champ inférieures au champ théorique. Cet écart,

entre mesure et valeur théorique, sera défini plus loin sous le terme d'*anomalie* (ici de pesanteur). On pourra raisonner sur cette anomalie de la même manière que dans l'exemple précédent et calculer un modèle de cavité, dans lequel en jouant sur la taille et la position de la cavité, on va calculer son effet en surface. Lorsque l'on aura trouvé une structure qui permettra un ajustement entre anomalie observée et anomalie calculée, on dira que l'on a trouvé un modèle de la cavité (en raison de la propriété de non-unicité des modèles, on dira qu'il n'est pas unique, c'est-à-dire que d'autres structures de géométrie ou de nature (par exemple remplie d'eau ou de sable) différentes pourraient rendre compte aussi des observations).

Toujours dans cette notion d'échelle on distingue les études qui portent sur les propriétés des milieux ou les effets à proximité de la source de celles qui portent sur des milieux ou effets qui en sont éloignés. On parle alors d'études en *champ proche* ou bien d'études en *champ lointain*.

1.4 NOTION D'ANOMALIE

L'exemple précédent a permis d'introduire cette notion, que l'on définit comme l'écart entre une valeur mesurée d'un certain paramètre en un point et la valeur théorique de ce même paramètre en ce point. Si ces deux valeurs sont égales, c'est que l'anomalie est nulle. Le calcul de la valeur théorique se fait à partir d'un modèle théorique.

Interprétation des anomalies

Lorsqu'on a calculé une anomalie d'un certain paramètre géophysique, point par point, sur une zone donnée, on commence par la représenter suivant la courbe de son amplitude sur un profil, s'il s'agit de mesures faites le long d'un profil, ou sur une carte, lorsque les mesures ont été faites point par point sur un plan. Dans ce dernier cas, on trace les courbes iso-anomalies, ou *isanomales*, qui sont les courbes de niveau de l'intensité de l'anomalie. Par exemple, une carte topographique est une carte d'anomalies d'altitude par rapport à la surface d'altitude zéro. Les courbes de niveau de cette carte sont les isanomales.

L'étape suivante consiste à chercher un modèle, qui permette de rendre compte de cette anomalie. La forme de la courbe anomalie, profil ou isanomales, nous donne une idée du corps perturbateur. À partir de cette idée, on se donne un corps perturbateur par sa géométrie, sa position par rapport au profil ou à la surface, et un écart du paramètre considéré (densité, susceptibilité magnétique, vitesse des ondes sismiques, etc.) avec l'encaissant. On calcule alors, par un calcul direct, l'effet théorique sur le paramètre considéré le long du profil ou sur la surface. On obtient ainsi l'anomalie produite par le corps perturbateur.

On compare alors cette anomalie théorique avec l'anomalie observée. Deux cas peuvent alors se présenter :

- il y a coïncidence parfaite entre l'anomalie observée et l'anomalie calculée. On dit alors que l'on a trouvé un modèle qui rend compte de l'anomalie observée. Mais on se rappelle que ce modèle n'est pas unique et que l'on pourrait peut-être en trouver un autre différent, qui donnerait aussi coïncidence entre anomalie calculée et anomalie observée.
- il n'y a pas coïncidence (et c'est le cas le plus fréquent). On examine les points dissemblables et on modifie le corps perturbateur (géométrie, position, valeur du contraste du paramètre avec l'encaissant) et on refait le calcul direct conduisant à une nouvelle anomalie calculée théorique, que l'on compare avec l'anomalie observée. Là encore, deux cas peuvent se présenter... Par itérations successives, on dit que l'on ajuste le modèle jusqu'à ce que les anomalies calculée et observée coïncident.

1.5 LA MESURE ET LA PRÉCISION SUR LA MESURE

Revenons sur ce point qui revêt une importance fondamentale. Comme pour toutes les sciences physiques, la valeur de la mesure et la marge d'incertitude qui lui est liée sont les éléments de base de toute étude géophysique. Une mesure n'a d'intérêt que si l'on connaît la marge d'erreur dans laquelle elle se situe.

On appelle *métrologie* la science qui porte sur la qualité de la mesure. En géophysique où l'on cherche toujours à extraire un signal qui est masqué par du bruit, cette science revêt une importance essentielle.

En effet, une mesure est toujours entachée d'erreurs : erreurs dues à l'appareillage, à l'opérateur, aux autres techniques intervenant, par exemple, dans la réduction des mesures (positionnement, topographie), erreurs systématiques, erreurs aléatoires, erreurs d'échantillonnage, etc.

Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de l'incertitude que l'on a fait sur une mesure, on procède au *calcul d'erreur*. On peut le traiter avec une approche basée sur le calcul différentiel dans lequel on applique le théorème de la différentielle totale exacte. Cette méthode qui consiste à additionner toutes les erreurs relatives sur les paramètres intervenant dans la mesure, surestime généralement l'erreur totale. Pour cette raison, on a introduit dans le calcul d'erreurs les méthodes de statistique mathématique (impliquant souvent de répéter la mesure¹) qui permettent de définir des quantités comme l'écart à la moyenne, la variance, l'écart type, l'erreur probable, l'intervalle de confiance, etc.

1. La répétition des mesures permet également d'éliminer les erreurs grossières éventuelles de manipulation.